

德庆防水涂料价目表

发布日期：2025-10-02 | 阅读量：5

该防水涂料是一种物理性能好、附着力强、室温湿固化的反应型柔性防水涂料。无焦油聚氨酯防水涂料：该防水涂料为双组分材料，以水为扩链剂，避免了扩链剂的毒性问题，固化后形成弹性无缝橡胶防水层。酯防水涂料：该防水涂料由纯丙酯共聚物或纯丙酯乳液，以及适量的质量填料、助剂制成，属于树脂单组分防水涂料。JS复合防水材料：该防水涂料是由有机液体和无机粉末复合而成的防水涂料，具有有机材料弹性高、无机材料耐久性好的优点。它是吸收国外先进技术后发展起来的一种新型防水材料。水泥基渗透结晶型防水材料：该防水涂料是由硅盐水泥、石英砂、特种活性化学品等组成的防水材料。透水性强，实现化学反应和防水防漏效果。聚氨酯防水涂料是具有高回弹性、高柔韧性、耐酸、耐碱的高分子功能材料，也是我国重点发展的防水涂料之一。德庆防水涂料价目表



JS(聚合物水泥防水涂料)是一种水性涂料，无毒、无害、无污染，属于环保型防水涂料。形成的涂膜具有高拉伸强度和良好的耐水性、耐候性。可在潮湿的基层表面施工，并与基层牢固粘结；具有抗拉强度高，与基层结合牢固的特点。JS防水涂料适用范围：防水、防水、防潮屋顶为、阳台为、地板为、厨房为。K1防水涂料(聚合物改性水泥基防水砂浆)是一种双组分水泥基聚合物改性柔性刚性防水涂料，由质量的丙烯酸酯乳液和各种添加剂，再由特种水泥和各种填料按一定比例组成的无机粉体组成。K1防水涂料范围：浴室、浴室、厨房、地板、阳台、水池、墙面防水；地下和背水面的防水层维护是防水的。防水防水涂料价格对比防水涂料在常温下呈粘稠状液体，经涂布固化后，能形成无缝的防水涂膜。



可在潮湿或干燥的基层表面施工；水性涂料，无毒无害，无污染，是一种环保涂料，可用于饮用水工程；施工安全，操作简便；弹性高，耐久性好。工程实践]：根据不同防水等级的设计要求，可单独使用，也可作为设防防水。基层表面应平整、实心板、无尖角、浮尘和外露水，防水节点按设计要求处理，油污应清理干净，低凹破损处应找平。所有阴阳角和管道根部应为圆形。将液体、粉末和水按规定比例混合。首先将液体和水倒入搅拌桶中，边搅拌边慢慢加入粉末，充分搅拌均匀。大面积防水施工的涂膜要涂几次，通常需要涂两次，每次涂膜时间一般相隔8小时，冬季应延长。每层涂膜厚度为0.4-0.5 mm□涂料用量为0.9kg/m²□不宜过厚，立面施工中不宜加水，避免涂料流淌，会导致立面厚度达不到设计要求，同时导致阴阳角堆积材料厚度过大，出现裂缝。单层防水厚度不小于2mm□多通道防水膜厚度不小于1.5mm□

可在潮湿或干燥的基层表面施工；水性涂料，无毒无害，无污染，是环保型涂料，可用于饮用水工程。施工安全，操作简便；弹性高，耐久性好。工程实践：可根据不同防水等级的设计要求单独使用，也可作为设防防水。基层表面应平整、实心板、无尖角、浮尘和外露水，防水节点按设计要求处理，油污应清理干净，低凹破损处应找平。所有阴阳角和管道根部应为圆形。将液态物料、粉末和水按规定比例混合，先将液态物料和水倒入混合桶中，边搅拌边慢慢加入粉末，充分搅拌均匀。大面积防水施工的涂料要涂几次，通常需要涂两次。每次涂膜时间一般间隔8小时，冬季应延长时间。每层涂膜厚度为0.4-0.5 mm□涂料用量为0.9kg/m²□不宜过厚，立面施工中不宜加水，避免涂料流淌，会导致立面厚度达不到设计要求，同时导致阴阳角堆积材料厚度过大，出现裂缝。5. 单层防水厚度不小于2mm□多通道防水膜厚度不小于1.5mm□目前国内聚氨酯防水涂料主要由预聚体、增塑剂、无机填料、颜料、交联剂、稀释剂和助剂组成。



防水涂料有很多种，有机硅防水涂料就是其中之一。其主要功能是防水、防渗、防潮、气体绝缘等用途。和1%防水涂料差不多，那么它还有哪些特点呢？下面小编给大家讲讲有机硅防水涂料的特点和施工工艺。有机硅防水涂料的特点：涂刷后成膜性好，固化后涂料表面会形成均匀的橡胶状弹性体，这类涂料非常适合异形结构；它的伸长率和抗拉强度都非常好；施工极其方便，适用于任何涂装方法，即使是潮湿的表面也能施工；油漆本身环保，无毒无味，使用极其方便。有机硅防水涂料施工工艺：适用于任何涂装方法，涂装、涂刷、喷涂。将防水剂和水长时间按比例搅拌均匀，然后在喷雾容器中喷雾。尽量不要在雨季附近使用，否则如果温度低于0，施工必须干燥。使用水泥砂浆时，首先将防水剂和水按相应比例混合，然后将水泥和砂混合使用。防水涂料成膜后具有良好的延伸性，以适应因温差、干湿而引起的基层变形，保证防水效果。广宁绿色防水涂料费用

防水涂料施工属冷作业，操作简便，劳动强度低。德庆防水涂料价目表

高弹性防水涂料是以高级丙烯酸乳液为基料，加入各种添加剂、填料，经科学加工而成的高性能防水涂料。是普通防水涂料的升级产品。由于各种聚合物添加剂的加入，该产品的防水性能优于普通防水产品，同时具有较高的拉伸延展性，可以覆盖裂缝。产品特点：高弹性，可抵抗建筑物轻微震动，可覆盖因热胀冷缩、开裂、下沉引起的小于8毫米的裂缝。可直接在基面施工，适用于转角及管道周围渗水部位；附着力强，涂料中的活性成分能渗透到水泥基表面的毛细、微裂纹中，产生化学反应，与基材结合形成结晶致密防水层；环保、无毒、无害，可直接应用于饮用水工程。耐酸、耐碱性、耐高温，耐老化性能优异，耐腐蚀性能好；可户外使用，耐候性好。德庆防水涂料价目表

广东德艺匠新材料科技有限公司是一家有着先进的发展理念，先进的管理经验，在发展过程中不断完善自己，要求自己，不断创新，时刻准备着迎接更多挑战的活力公司，在广东省等地区的建筑、建材中汇聚了大量的人脉以及**，在业界也收获了很多良好的评价，这些都源自于自身不努力和与大家共同进步的结果，这些评价对我们而言是比较好的前进动力，也促使我们在以后的

道路上保持奋发图强、一往无前的进取创新精神，努力把公司发展战略推向一个新高度，在全体员工共同努力之下，全力拼搏将共同广东德艺匠新材料供应和您一起携手走向更好的未来，创造更有价值的产品，我们将以更好的状态，更认真的态度，更饱满的精力去创造，去拼搏，去努力，让我们一起更好更快的成长！